

Trumeter

- proces aanduiders
- tellers en timers
- odometers en afstandsmeters
- kabellengtemeters
- lengtemeters
- odometers voor spoorweginfrastructuur
- textiel lengtemeetoplossingen
- robuuste afstandsmeting
- oplossingen op maat
- Engelse fabrikant opgericht in 1937

Gamma



proces aanduiders



tellers



odometers



kabellengtemeters



lengtemeters

Proces aanduiders



- APM**
- 4 digit numeriek display, digit hoogte 12 mm
 - 3 kleuren achtergrond: wit, groen of rood (optie negatieve LCD)
 - gesimuleerd analoge weergave met een 40 segmenten bargraph display
 - schaal en weergave volledig configureerbaar
 - dynamische achtergrond verlichting met een hoog contrast LCD scherm (grote leeshoek)
 - 2 uitgangen die onafhankelijk programmeerbaar zijn
 - 1 analoge uitgang 4..20 mA
 - USB of dipswitch configuratie (16 switch posities)
 - afmetingen: 72 x 72 mm (diepte 53 mm)

type	omschrijving
APM-VOLT-APO	voltmeter 0..600 Vdc of 0..528 Vac
APM-AMP-APO	amperemeter 0..5 Aac of dc
APM-FREQ-APO	frequentiemeter 0..400 Hz
022128-01	USB programmeerkabel

Tellers en timers



- 7922**
- functie: bidirectionele voorinstelbare teller met reset functie
 - kwadratuur of monodirectionele ingang: 10..30 Vdc, NPN, PNP, (max. 10 kHz)
 - uitlezing: 2 lijnen van 6 digits
 - afmetingen: 48 x 48 mm (diepte 93 mm)
 - voedingsspanning: 85..265 Vac of 10..26 Vdc
- 7932**
- functie: bidirectionele voorinstelbare teller en timer met reset functie
 - uitgang: relais 5 A, programmeerbaar met eventuele tijdsvertraging
 - uitlezing: 2 lijnen van 6 digits
 - afmetingen: 48 x 48 mm (diepte 93 mm)
 - voedingsspanning: 85..265 Vac of 10..26 Vdc

Odometers




- 5000**
- . afstandsmeter met mechanisch display
 - . uitlezing: 6 digits van 7 mm hoog 99999.9 m (metrische uitlezing)
 - . wielomtrek: 1000 mm met steun en modderschraper
 - . nauwkeurigheid: $\pm 1\%$
 - . resetfunctie
 - . afmetingen: hoogte in werking 900 mm, hoogte gesloten 500 mm, breedte 900 mm

- 5500E**
- . afstandsmeter met LCD display
 - . uitlezing: 6 digits van 7 mm hoog 9999.99 m (metrische uitlezing)
 - . wielomtrek: 1000 mm met steun en modderschraper
 - . nauwkeurigheid: $\pm 1\%$
 - . 2 meetmethodes: totale of partiële afstand, reset functie
 - . afmetingen: hoogte in werking 900 mm, hoogte gesloten 500 mm, breedte 900 mm

Kabellengtemeting



- 2630**
- . kabellengtemeter voor kabels tot een diameter van 15 mm
 - . wielomtrek: 250 mm, maximum draaisnelheid: 300 meter / minuut
 - . resetfunctie
 - . meeteenheid: meters / centimeters
 - . afmetingen: 180 x 200 x 270 mm
 - . gewicht: 3 kg




- 2600**
- . kabellengtemeter voor kabels tot een diameter van 76 mm
 - . wielomtrek: 500 mm, maximum draaisnelheid: 1500 meter / minuut
 - . resetfunctie
 - . meeteenheid: meters / centimeters
 - . afmetingen: 530 x 330 x 330 mm
 - . gewicht: 15 kg

Lengtemeting



- 2300**
- . heavy duty lengtemeter voor uiteenlopende toepassingen met 2 meetwielen
 - . wielomtrek beschikbaar van 300 tot 500 mm
 - . uitvoering: met mechanische teller of encoder
 - . meeteenheid: meters / centimeters
 - . variante uitvoeringen met één meetwiel
 - . uitvoeringen met montagesteun



- 2620**
- . heavy duty lengtemeter voor uiteenlopende toepassingen met één meetwiel
 - . wielomtrek: 500 mm, maximum draaisnelheid: 1500 meter / minuut
 - . uitvoering: met mechanische teller of encoder
 - . meeteenheid: meters / centimeters
 - . afwerking wiel: polyurethaan cover of aluminium